

MANEJO DE CARGA

Los equipos para manejo de carga son utilizados fundamentalmente en aplicaciones donde hay que levantar, sostener y transportar cargas por largos periodos con gran seguridad y bajo esfuerzo.

En general este tipo de equipo está accionado por un mecanismo hidráulico, eléctrico o manual para transmitir potencia con un mínimo esfuerzo como lo son los polipastos, los cuales mueven cargas de hasta 10 toneladas, complementado con eslingas que por su flexibilidad se adaptan a las cargas para mantenerlas seguras durante el movimiento.

Estos equipos son indispensables en operaciones de montaje y desmontaje, ideales para talleres de producción metal-mecánica.



250 Mover carga

251 Sujetar carga

251 Levantar carga

MESA ELEVADORA

Palanca en "T" con empuñadura de caucho, facilita la maniobrabilidad.



Pedal de aproximación rápida.

Pernos de seguridad.



\$ PVL

CODIGO	CAPACIDAD	RECORRIDO	P. LISTA
2483	1.5 toneladas	630 mm	\$27,272

DIABLOS



2 Ruedas de TPR, de 5" de diámetro.



2 Ruedas neumáticas, de 10" de diámetro.

Material **Aluminio**

NUEVO

Su diseño y uso versátil se adapta a distintos requerimientos. Proporciona gran estabilidad aún con cargas pesadas. Se destraba rápido y fácilmente para convertirse de diablo a plataforma.



Diablo

Plataforma

Convertible 2 en 1 de aluminio

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	P. LISTA
HT21	Medidas como diablo				1 \$3478.3
	225 kg	19 cm	45.7 cm	156 cm	
	Medidas como plataforma				
	360 kg	30.5 cm	30.5 cm	117 cm	

MOVER CARGA



Refuerzo de ángulo en los maneriales para evitar deformación o posible fractura.



Ruedas de 10" de diámetro de hule vulcanizado con rines de aluminio.



Parrilla fabricada con placa de 3/16", que brinda mayor capacidad y resistencia.

Travesaños fabricados en solera de 3/16" x 1/4".



NUEVO



Soportes de agarre fabricados con placa de 1" doblada en frío en una sola pieza.



Elevador móvil que asegura la sujeción del tambor adaptándose a distintas alturas.



Facilita el vaciado del contenido del tambor ya que su diseño permite que permanezca inmóvil en posición horizontal.

NUEVO



26030

Cuerpo central de PTR cuadrado de 1 1/2" calibre 12.

Ruedas de hule vulcanizado 10" con rines de aluminio.



26031

2 ruedas principales de 10" con rines de aluminio. 2 ruedas traseras de 6".

GRANEL

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	P. LISTA
26030	300 kg	110 cm	42 cm	\$3472
26031	500 kg	148 cm	50 cm	\$4900

CARROS PLATAFORMA



Maneriales desmontables fabricados en tubo de 1".



Ruedas de poliuretano fijadas sobre base reforzada, ofrece mayor soporte y capacidad de carga, evitando la deformación de la lámina.



Tarima cubierta con lámina calibre 16, gracias a su relieve evita deslizamientos de la carga.



26010

Tipo U

Su diseño permite transitar por pasillos angostos con un fácil manejo.

NUEVO



26021

De plataforma

GRANEL

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	RUEDAS	P. LISTA
26010	1,000 kg	146 cm	49 cm	132 cm	2 giratorias de 6", 2 fijas traseras de 6"	\$6524
26011	1,000 kg	150 cm	49 cm	165 cm	2 giratorias de 8", 2 fijas traseras de 8"	\$6769
26021	1,000 kg	96 cm	60 cm	122 cm	2 giratorias de 6", 2 fijas traseras de 6"	\$6048
26023	1,000 kg	102 cm	76 cm	152 cm	2 giratorias de 8", 2 fijas traseras de 8"	\$6986

ESLINGAS REDONDAS SIN-FIN

NUEVO



CODIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	COLOR	☑	P. LISTA	CODIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	COLOR	☑	P. LISTA	CODIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	COLOR	☑	P. LISTA
ER11	1 metros	1 toneladas	PURP	1	\$189	ER33	3 metros	3 toneladas	AMAR	1	\$444.5	ER74	4 metros	7 toneladas	ROJO	1	\$1224.3
ER12	2 metros	1 toneladas	PURP	1	\$237.3	ER34	4 metros	3 toneladas	AMAR	1	\$598.5	ER76	6 metros	7 toneladas	ROJO	1	\$1641.5
ER13	3 metros	1 toneladas	PURP	1	\$287	ER35	5 metros	3 toneladas	AMAR	1	\$700	ER78	8 metros	7 toneladas	ROJO	1	\$2169.3
ER21	1 metros	2 toneladas	VERDE	1	\$213.5	ER36	6 metros	3 toneladas	AMAR	1	\$790.3	ER95	5 metros	9 toneladas	CYAN	1	\$1665.3
ER22	2 metros	2 toneladas	VERDE	1	\$297.5	ER63	3 metros	6 toneladas	ROJO	1	\$798	ER97	7 metros	9 toneladas	CYAN	1	\$2149
ER23	3 metros	2 toneladas	VERDE	1	\$381.5	ER64	4 metros	6 toneladas	ROJO	1	\$997.5	ER116	6 metros	11 toneladas	ROJO	1	\$3167.5
						ER66	6 metros	6 toneladas	ROJO	1	\$1319.5	ER118	8 metros	11 toneladas	ROJO	1	\$4171.3

ESLINGAS DE POLIESTER PLANAS OJO - OJO

Fabricadas en poliéster de alta tenacidad con recubrimiento UV.

Resistentes a la abrasión y a la mayoría de ácidos.
Factor de seguridad 5 a 1.



Por ser flexibles, se ajustan al contorno de la carga manteniéndola segura.

GRANEL

CODIGO	ANCHO BANDA	LONGITUD	KG. VERTICAL	KG. ENLAZADO	2 capas				☑	P. LISTA
					KG. CANASTA "U"	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	KG. CANASTA 30°		
EP211	1"	1 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1	\$62.3
EP212	1"	2 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1	\$119
EP213	1"	3 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1	\$181.3
EP222	2"	2 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1	\$210
EP224	2"	4 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1	\$399
EP226	2"	6 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1	\$587.3
EP234	3"	4 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	1	\$700
EP236	3"	6 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	1	\$1015
EP238	3"	8 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	1	\$1113
EP244	4"	4 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$748.3
EP246	4"	6 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$1035.3
EP248	4"	8 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$1336.3
					4 capas					
EP444	4"	4 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1	\$2,195
EP446	4"	6 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1	\$2,999
EP448	4"	8 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1	\$3,970

POLIPASTOS ELÉCTRICOS

220/440 V 60Hz



Sistema motor-freno de alto arranque y frenado instantáneo.



Cadena de carga: Calibrada de acero de Alta Resistencia Grado-80, verificada según normas EN 818/7, con tratamiento antidesgaste y anticorrosión.



45300

\$ PVL

Con cadena de 3 metros

CODIGO	CAPACIDAD	RAMALES	POTENCIA MOTOR	☑	P. LISTA
45300	500 kg	1	1/2 Hp	1	\$39,900
45301	1 tonelada	1	1 Hp	1	\$55,860
45302	2 toneladas	1	2 Hp	1	\$79,800
45303	3 toneladas	2	2 Hp	1	\$93,338



POLIPASTOS MANUALES USO PESADO

USO PESADO

Muy seguro al contar con un freno inmediato patentado.



46301

Construcción totalmente cerrada que evita que el polvo y la humedad penetren.

Cadena de carga calibrada de acero grado 80 de 3 mts de largo.

Cuenta con un sistema de accionamiento frontal que agiliza los descensos y reduce el esfuerzo a realizar para bajar cargas.



46303



46310

1 RAMAL

2 RAMALES

3 RAMALES

CÓDIGO	46300	46301	46302	46303	46305	46306	46308	46310
CAPACIDAD	500 kg	1 tonelada	2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas	6 toneladas	8 toneladas	10 toneladas
CADENA DE PASO	5 mm x 15 mm	7 mm x 21 mm	8 mm x 24 mm	8 mm x 24 mm	10 mm x 28 mm	13 mm x 36 mm	13 mm x 36 mm	13 mm x 36 mm
RAMALES	1	1	1	2	2	2	3	3
CON CADENA DE	3 metros	3 metros	3 metros	3 metros				
☑	1	1	1	1	1	1	1	1
P. LISTA	\$6881	\$8700.3	\$13229.3	\$18682.3	\$28097.3	\$34103.3	\$58401	\$63,000

4
PIEZAS



Contenido pág. 370

Rack con 4 polipastos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	☑	P. LISTA
RPOLC	Polipastos: 1 ramal 1/2, 1 y 2 ton; 2 ramales 3 ton	1	\$50,365

LEVANTAR CARGA

POLIPASTOS MANUALES USO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Gran seguridad de operación al contar con doble sistema de freno.

Caja de engranes fabricada en acero templado. Gachos giratorios de acero forjado con traba de seguridad.

Cadena pavonada de alta resistencia grado 80.



42601



42603



42307



42310

1 RAMAL

2 RAMALES

3 RAMALES

4 RAMALES

CÓDIGO	42300	42301	42600	42601	42302	42303	42305	42602	42603	42605	42307	42310
CAPACIDAD	500 kg	1 tonelada	500 kg	1 tonelada	2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas	2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas	7.5 toneladas	10 toneladas
DIAM. CADENA	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	10 mm	6 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
RAMALES	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	4
CON CADENA DE	3 metros	3 metros	6 metros	6 metros	3 metros	3 metros	3 metros	6 metros	6 metros	6 metros	3 metros	3 metros
☑	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P. LISTA	\$2659.3	\$2870	\$3723.3	\$4164.3	\$3682	\$6300	\$9268	\$6111	\$10,325	\$15,372	\$15,183	\$26,460

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA

Compacto y ligero para uso en espacios reducidos.



Ajuste rápido de cadena.

Sistema de doble freno.

Único sistema antidesbloqueo.

CODIGO	CAPACIDAD	ELEVACIÓN	CADENA DE PASO	☑	P. LISTA
47015	750 kg	1.5 m	5 x 15 mm	1	\$4753
47115	1.5 ton	1.5 m	7 x 21 mm	1	\$6208.3
47315	3.2 ton	1.5 m	10 x 28 mm	1	\$9681

TROLES DE ACERO

Para uso en viga
IPS e IPR



Un balero sellado por rueda. Argolla con resaque para colocar el polipasto. Eje principal con rondanas de ajuste para amplia gama de vigas. Chumacera soldada para mayor estabilidad. Perno central con ojal

Perno central con ojal: Donde pueden adaptarse cualquier tipo de polipasto especialmente los polipastos URREA.

* \$PVL

CÓDIGO	CAPACIDAD TONELADAS	PESO KG	PERALTE DE VIGA	ANCHO DE PATÍN PULGADAS	MILIMETROS	RANGO DE GIRO	☑	P. LISTA
3305	0.5	8	3" - 15"	2.5 - 5.3	63 - 135	39"	1	\$1400
*3310	1	12	5" - 24"	3 - 8	76 - 203	49"	1	\$1890
*3320	2	26	5" - 24"	3.9 - 8	86 - 203	59"	1	\$3080
*3330	3	36	6" - 24"	3.7 - 8	94 - 203	66"	1	\$4606
*3350	5	65	6" - 24"	4.250 - 8.7	108 - 221	68"	1	\$7224